

RONCO

axé sur la **qualité**

PRO-TEC™

5622

Masque plissé jetable à 3 plis, niveau 2 selon la norme ASTM F2100



Tailles disponibles

Article #	Couleur :	Longueur ± 2 mm	Largeur ± 2 mm
5622	Bleu	175	95

100 masques × 20 boîtes = 2 000 masques par caisse

Caractéristiques

- Excellente efficacité de filtration bactérienne et des particules
- Empêche la propagation des gouttelettes respiratoires
- Boucles auriculaires soudées par ultrasons (sans agrafes)
- Faible résistance respiratoire et grand confort
- Bonne résistance aux liquides biologiques et au sang
- Sans fibre de verre ni latex
- Conforme au niveau 2 de la norme ASTM F2100-2019
- Réduit l'exposition aux particules en suspension dans l'air
- Protège contre la transmission des micro-organismes, des fluides corporels et des particules

Applications

- Beauté et esthétique
- Laboratoire
- Manipulation en salle blanche
- Médical
- Cliniques dentaires
- Gestion des déchets

Stockage et manipulation

Conserver dans l'emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la poussière, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, des rayons X et d'une chaleur excessive supérieure à 37 °C (100 °F).



Performance



Efficacité de filtration des particules (PFE) ≥ 98 %
Efficacité de filtration bactérienne (BFE) ≥ 98 %
Pression différentielle < 6,0 mm H₂O/cm²
Pénétration du sang synthétique : réussie à 120 mmHg
Inflammabilité : classe 1

Head Office

70 Planchet Road,
Concord, Ontario
L4K 2C7, Canada

☎ 1-905-660-6700
☎ 1-877-663-7735
✉ contactus@roncosafety.com
🌐 www.roncosafety.com

Follow us @Roncosafety



Bien que des précautions raisonnables aient été prises lors de la préparation de ce document, aucune garantie n'est donnée et aucune responsabilité n'est assumée. Les informations sont fournies uniquement à titre de guide général pour l'utilisation et l'entretien du produit. Il appartient aux utilisateurs finaux de déterminer l'adéquation des produits à leurs propres objectifs d'utilisation.