

RONCO

axé sur la qualité

Sela**92-645W**

**Cuir de chèvre résistant à l'huile et au froid,
gants de conducteur TPR, Niveau de coupe
ANSI / ISEA 105 A6, Niveau d'impact 2, Marron**




Stockage et manipulation

Conserver dans l'emballage d'origine à température ambiante, à l'abri sous un toit, loin de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

CAUTION:

Ce produit est résistant aux coupures, mais non pas à l'épreuve des coupures. Évitez de l'utiliser avec des lames mobiles ou dentelées.



Tailles disponibles

Article #	Taille	Couleur :
92-645W-07	Petit	Vert
92-645W-08	Moyen	Gris
92-645W-09	Grand	Jaune
92-645W-10	T-grand	Brun
92-645W-11	2T Grand	Bleu

6 paires x 12 sacs = 72 paires par caisse

Caractéristiques

- Les gants de conducteur en cuir résistant à l'huile Sela présentent une coque en cuir de chèvre de qualité supérieure offrant un confort exceptionnel, un ajustement parfait et une durabilité prolongée.
- Conçus dans un style conducteur avec un pouce ergonomique intégré.
- Traités pour une excellente résistance à l'huile et une déperlanse à l'eau.
- Le poignet élastiqué froncé empêche l'intrusion de débris, tandis que la manchette de protection assure une protection prolongée de la main.
- Manchette réfléchissante haute visibilité de 4" pour la sécurité dans les conditions de faible luminosité.
- Conçus avec une coupe Gunn pour optimiser le confort et améliorer la dextérité.
- La paume rembourrée offre une protection supplémentaire tout en réduisant l'impact des vibrations pour une sécurité renforcée.
- Niveau de performance standard ANSI/ISEA 105-2016 : niveau de coupe A6, résistance à l'abrasion niveau 4 et résistance à la perforation niveau 4.
- Le niveau d'impact 2 selon la norme ANSI/ISEA 138 assure une protection de haut niveau pour diverses applications industrielles.
- La doublure Thinsulate™ garde les mains au chaud jusqu'à -20 °C / -4 °F.

Industries utilisatrices finales :

Applications

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| • Pétrole et gaz | • Manutention de pipelines |
| • Exploitation minière | • Opérations de forage |
| • Fabrication industrielle | • Entretien des équipements |
| • Automobile | • Entretien général |
| • Construction | • Réparations de construction |
| | • Manutention de matériaux |

Évaluations de performance



-20°C
-4°F

Bien que des précautions raisonnables aient été prises lors de la préparation de ce document, aucune garantie n'est donnée et aucune responsabilité n'est assumée. Les informations sont fournies uniquement à titre de guide général pour l'utilisation et l'entretien du produit. Il appartient aux utilisateurs finaux de déterminer l'adéquation des produits à leurs propres objectifs d'utilisation.

Head Office

70 Planchet Road,
Concord, Ontario
L4K 2C7, Canada



1-905-660-6700

1-877-663-7735

contactus@roncosafety.com

www.roncosafety.com

Follow us @Roncosafety

