

RONCO

enfoco en la calidad



76-515

Guantes Totalmente Recubiertos de Nitrilo, con Forro de Jersey y puño Tejido, Azules

Tallas disponibles

Artículo#	Talla
76-515-07	Pequeño
76-515-08	Mediano
76-515-09	Grande
76-515-10	X-Grande
76-515-11	2X-Grande

12 pares x 10 bolsas = 120 pares por cartón



Características

- Durabilidad superior – Supera la durabilidad de los guantes convencionales de alta resistencia con palma de cuero.
- Comodidad que absorbe la transpiración – El forro de jersey absorbe eficazmente la transpiración para mejorar la comodidad durante el uso.
- Excelente agarre en seco – Proporciona un excelente agarre en superficies secas para una manipulación segura.
- Protección contra múltiples riesgos – Ofrece una resistencia excepcional a perforaciones, abrasión, cortes, grasa y aceite.
- Protección contra residuos – El diseño del puño tejido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- Menor fatiga de las manos – El recubrimiento suave reduce la fatiga de las manos durante un uso prolongado.

Industrias de los usuarios finales:

- Industria
- Construcción
- Automotriz
- Fabricación y mecanizado de metales
- Gestión de residuos

Aplicaciones

- Fabricación de metales pesados
- Manipulación mecánica
- Ensamblaje general
- Limpieza de obras
- Manipulación de materiales
- Mantenimiento y reparaciones

Almacenamiento y manipulación

Almacenar en el embalaje original a temperatura ambiente, bajo techo, protegido de la luz solar directa y la humedad.



Rendimiento



Head Office

70 Planchet Road,
Concord, Ontario
L4K 2C7, Canada

☎ 1-905-660-6700
☎ 1-877-663-7735
✉ contactus@roncosafety.com
🌐 www.roncosafety.com

Follow us @Roncosafety



Aunque se ha tenido un cuidado razonable en la preparación de este documento, no se otorgan garantías ni se asume responsabilidad alguna. La información se proporciona únicamente como una guía general para el uso y cuidado del producto. Corresponde a los usuarios finales determinar la idoneidad de los productos para el(los) propósito(s) previsto(s).

